

*Challenger*

SEGADORAS ACONDICIONADORAS 1366 | 1383 | 1386

1366 | 1383 | 1386



*Challenger*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGADORAS ACONDICIONADORAS CHALLENGER 1366 | 1383 | 1386

ESPECIFICACIONES	1366	1383	1386
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>			
Ancho de corte (mm)	3000	4000	4900
Ancho total de transporte (mm)	3300	3810	4724
Peso (kg)	2291	3021	3697
<b>SISTEMA DE CORTE</b>			
Diseño de la barra de corte	Modular a engranajes		
Flotación del cabezal	Regulable		
Altura de corte (mm)	32 a 76		
Cantidad de discos	6	8	10
Cantidad de cuchillas (2 por discos)	16	16	20
Velocidad del disco (rpm)	2450	2450	2450
Velocidad de las cuchillas (km/h)	296		
Cuchillas	Reversibles		
Lanza	Pivot central		
<b>SISTEMA ACONDICIONADOR</b>			
Rodillos sincronizados	Goma / Goma	Goma / Metal	Metal / Metal
Diámetro del rodillo superior (mm)	241	203	198
Largo (mm)	1911	2794	
Velocidad (rpm)	735	1100	1280
Ancho de descarga (mm)	762 a 1905	910 a 2692	
<b>RODADOS</b>			
Medida	11L x 15	31 x 13 5L 15	31 x 13,5L - 15
<b>REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR</b>			
Potencia mínima a la TDP (HP)	80	90	120
Velocidad TDP (rpm)	540	1000	
Sistema hidráulico	2 salidas de control remoto		
Eje de TDP	1 3/8, 6 estrías	1 3/8, 21 estrías	



*Challenger*<sup>®</sup>



Challenger<sup>®</sup> es una marca mundial de AGCO.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.